



20 lat gwarancji na materiał	25 lat gwarancji na moc	Tolerancja mocy 0/+3%	Odporność na gradobicie Testowany gradem o średnicy 25 mm
Testowany na cykle termiczne od -40° do +85°	Odporność mechaniczna Poddane ciśnieniu 5400 Pa	Testowana na amoniak	Test w komorze solnej

STC	
Moc maksymalna (P _{max})	375 W
Napięcie obwodu otwartego (V _{oc}) (V)	41,5
Prąd zwarcia (I _{sc}) (A)	11,53
Napięcie w punkcie mocy maksymalnej (V _{mpp}) (V)	34,2
Prąd w punkcie mocy maksymalnej (I _{mpp}) (A)	10,62
Sprawność modułu (%)	20,30
Charakterystyka elektryczna (w standardowych warunkach badania (STC) natężenia napromienienia 1000 W / m ² , widmo AM 25°C)	
NOCT	
Moc maksymalna (P _{max})	
Napięcie obwodu otwartego (V _{oc}) (V)	
Prąd zwarcia (I _{sc}) (A)	
Napięcie w punkcie mocy maksymalnej (V _{mpp}) (V)	
Prąd w punkcie mocy maksymalnej (I _{mpp}) (A)	
Charakterystyka elektryczna przy NOCT, natężenie napromienienia 800 W / m ² , widmo AM 1,5 G, temperatura ogniwa 20°C, prędkość wiatru 1 m/s	

SPECYFIKACJE	
Rodzaj ogniw	156.75 x 156.75 mm, Mono
Waga	19,2 kg +/- 0.5 kg
Wymiary	1765 x 1048 x 35 mm (+/-5 mm)
Przewód, złącze	4 mm ² kabel 110 cm, QC4
Ilość ogniw	120 (6 x 20)
Przyłącze	IP67, 3 diody bypass
Rama	Aluminiowa, czarna
Szyba przednia	Szkle hartowane o wysokiej przepuszczalności 3,2 mm

CHARAKTERYSTYKA TEMPERATUROWA	
Współczynnik temperaturowy dla P _{max} (W/°C)	-0,34%/°C
Współczynnik temperaturowy dla V _{oc} (V/°C)	-0,26%/°C
Współczynnik temperaturowy dla I _{sc} (A/°C)	+0,05%/°C
Noct Nominalna temperatura komory roboczej (°C)	45+/-2°C

WARUNKI PRACY	
Temperatura pracy	od -45°C do +85°C
Maksymalne napięcie zespołu	1000 V
Maksymalne zabezpieczenie łańcucha	15 A
Tolerancja mocy	0/+3 %
Maksymalne obciążenie statyczne z przodu	5400 Pa Testowano 8000 Pa
Maksymalne obciążenie statyczne z tyłu	2400 Pa Testowano 8000 Pa
Klasa zastosowania	Klasa A

